


Processos Pós-treinamento

1 - Histograma dos erros (mandatório)

$$(\underline{x}, \underline{y}) \longrightarrow \underline{\tilde{y}} \longrightarrow \varepsilon = |\underline{y} - \underline{\tilde{y}}|$$

$\varepsilon > \text{valor esperado}$ → Provável anomalia no par (x, y)



Examinar conjuntos de treinamento, teste e validação

Anomalias possíveis:


Intrusos,

Regiões de baixa população

Mapeamento localmente complexos



Localização das anomalias

$$(\underline{x}, y) \Rightarrow (\underline{x}, y, \tilde{y}, \epsilon) \Rightarrow (\underline{x}, \epsilon)$$



$$|\epsilon| > \epsilon_0 \quad \underline{x} \in X_0$$

$$\text{Clusterizer} \left[\begin{array}{c} \underline{x} \\ y \end{array} \right] \quad \forall \underline{x} \in X_0$$



Correção das anomalias

Análise das anomalias

Intrusos - eliminar

Baixa população

Balancear as populações (replicar pares)

ou

Ponderar os erros

Mapeamentos complexos

Inserção de mais neurônios **na região**
(neurônios RBF ou tgh com $\underline{w} \sim \underline{x}_{\text{crítico}}$)

2 - Pós Treinamento - Relevância das entradas

Relevância da entrada x_i , $r(x_i)$

$$\Delta x_i \implies \Delta \tilde{y}_j$$

Grande	muito relevante
Pequeno	pouco relevante

2.1 Variação do erro na saída

Erro na saída (rede treinada com todas as entradas) E_0

Erro na saída (rede re-treinada sem a entrada x_i) E_{-x_i}

Relevância da entrada x_i $r(x_i) = E_{-x_i} - E_0$

2.2 Sem retreinamento

Alternativa mais simples, sem retreinamento da rede

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_i \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} & \Rightarrow & \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \dots \\ \tilde{y}_j \\ \dots \\ \tilde{y}_n \end{bmatrix} \\ \underline{x} & & \underline{\tilde{y}} = \varphi(\underline{x}) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \underline{x}_i = \mu(x_i) \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} & \Rightarrow & \begin{bmatrix} \tilde{y}_{1i} \\ \tilde{y}_{2i} \\ \dots \\ \tilde{y}_{ji} \\ \dots \\ \tilde{y}_{ni} \end{bmatrix} \\ \underline{x}_i & & \underline{\tilde{y}}_i = \varphi(\underline{x}_i) \end{array}$$

usualmente $\mu(x_i) = 0$

Relevância de x_i

$$r(x_i) = E(y - \tilde{y}_i)^2 - E(y - \tilde{y})^2$$

2.3 – Estimativa da relevância pela variação das sinapses da entrada

Entradas não relevantes presentes

$$\Delta_p w_{ij} = \alpha v_j \delta_i$$


$$E(\Delta w_{ij}) = E_p(\Delta_p w_{ij}) = \alpha E_p(v_j \delta_i) = 0$$

porque $r(v_j \delta_i) = 0$

então $E(w_{ij}) = w_{ij \text{ inicial}}$ não treinam

$$r(x_i) = \sum_{j=1}^N (w_{ji \text{ inicial}} - w_{ji \text{ final}})^2$$

$\sum$ para todas as sinapses conectadas à entrada x_i



2.4 - Poda de Entradas

- eliminar as entradas com baixa relevância
- retreinar a rede podada.

Aplicações - Relevância

Classificação de Navios pela assinatura magnética



Base de dados


4 classes de navios - 2 navios / classe

4 corridas / navio N-S S-N L-O O-L

>>>> 32 assinaturas


Sinais temporais

Fourrier: 20 amostras / corrida



Rede Neural:	20 entradas		312
sinapses			
	12 neurônios camada interm.	>>>	100
% acerto			
	4 neuronios camada saída		

Relevância das entradas



Rede Neural:	12 entradas		106
sinapses			
	6 neurônios camada interm.	>>>	100
% acerto			
	4 neuronios camada saída		

Rede Neural:	9 entradas		74
sinapses			
	5 neurônios camada interm.	>>>	88 %
acerto			
	4 neuronios camada saída		



Determinação das durações segmentais da fala em língua portuguesa

Contexto léxico,

Informações de entrada:

- * posição relativa à sílaba tônica no grupo (5 posições possíveis);
- ** tipo de sílaba (9 tipos de acordo com a sequência consoante-vogal);
- tipo da sílaba anterior (9 tipos);
- tipo de vogal na sílaba (longa, média, curta... 5 tipos);
- tipo de vogal da sílaba anterior (5 tipos);
- tipo de vogal da sílaba seguinte (5 tipos);
- número de sílabas do grupo;
- número de fonemas do grupo;
- * posição do grupo na oração;
- supressão no fim da palavra (consoante r, l ou s no final da palavra ou não);
- ** identidade do segmento (44)
- * identidade do segmento anterior (44)
- ** identidade do segmento imediatamente seguinte (44);
- identidade do segmento seguinte dois a frente (44)
- identidade do segmento seguinte três à frente (44)

15 entradas >>>>> 269 entradas da rede neural

Banco de dados

FEUP-IPB >>>>> textos extraídos de jornais,
lidos por um locutor profissional.

21 minutos de fala >>>>> 18700 segmentos >>>>>

13.700 vetores para treino

3000 vetores para teste e


2000 vetores para validação.

etiquetados semi-automaticamente

Configuração da rede:

10 neurônios tipo tangente hiperbólica na camada intermediária,
um neurônio linear na última camada
treinamento backpropagation.


Erro



Erro: média = 0.9 ms

desvio padrão = 23.1 ms

Relevância das entradas:



Entradas mais relevantes: 1, 2, 9, 11, 12, 13

Comparação dos resultados:

0 - Processo manual, 15 entradas.

1 - Rede neural, configuração com 15 entradas.


2 - Rede neural: configuração com 15 entradas mas com as entradas menos relevantes substituídas pelas respectivas média, **sem retreinamento**.

3 - Rede neural: configuração com apenas as 6 as entradas mais relevantes, **com retreinamento**.

Caso	Configuração	Média	Desvio padrão
0	Processo manual, 15 entradas		35
1	Rede neural, 15 entradas	0.9	23.1
2	Rede neural original com apenas as 6 entradas mais relevantes, sem retreino.	-10.9	24.5
3	Rede neural com apenas as 6 entradas mais relevantes, com retreino	1.0	23.6

Repetindo o processo:

Relevância das entradas:



Entradas mais relevantes: 2, 11, 13

Comparação dos resultados:

1 - Configuração original, 15 entradas.


3 - Rede neural: configuração com apenas as 6 as entradas mais relevantes, com retreinamento.

4 - Rede neural: configuração com apenas as 3 as entradas mais relevantes, com retreinamento.

Caso	Configuração	Média	Desvio padrão
1	Rede neural, 15 entradas.	0.9	23.1
3	Rede neural com apenas as 6 entradas mais relevantes.	1.0	23.6
4	Rede neural com apenas as 3 entradas mais relevantes.	1.6	24.1

Repetindo o processo mais uma vez:

Relevância das entradas:



Entradas mais relevantes:

continuam as mesmas 2, 11, 13

Processo de poda encerrado.